

Назва продукту : MoTip PTFE Dry
Артикул : 090201
Виробник : MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA,
Telephone number +31 561 – 69 44 00
Telefax number +31 561 – 69 44 31

Постачальник в Україні : ТОВ «Хаммер Маркет»,
м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15
www.hammer.com.ua

Опис продукту

Високоякісна суха поверхнева мастило для обробки механічних деталей з металу і пластика, де не потрібні залишки масла або мастила.

Растосування

Рейки	Дверні замки
Блискавки	Буксирні гаки
Петлі для духовки	Складні даху
Ремені безпеки	Склоочисник
Рейки сидінь	Віконні рейки

Характеристика продукту

Не залишає слідів масла або мастила (суха плівка)
Дуже низький коефіцієнт тертя
Висока адгезія
Запобігає знос і прилипання
Підходить для деталей, схильних до малої навантаженні і низькій швидкості.
Стойкий до атмосферних впливів.
Підходить як розділовий шар для прес-форм, де використання силіконів не бажано
Спрямований малюнок розпилення

Фізико-хімічні характеристики

Об'єм	: 500 мл
Основа	: Політетрафторетил
ЛОС-вміст	: Приблизно 99% /мас
Колір	: Прозоро білий
Зовнішній вигляд	: Білий порошок
Вихід	: 1,74 г/сек
Тиск пара при 20°C	: 3 до 4 бар
Розмір частки	: 5 μm
Термостійкість	: -50°C до +250°C
Час сушки	: Приблизно 5 хв



Застосування

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30 ° С.
Перед використанням струсіть аерозоль.

Нанесіть PTFE тонким шаром. Після випаровування розчинника (приблизно через 1 хвилину) залишиться захисна суха плівка ПТФЕ.