

Назва продукту	:	MoTip PTFE Spray
Артикул	:	090203
Виробник	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA, Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31
Постачальник в Україні	:	ТОВ «Хаммер Маркет», м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15 www.hammer.com.ua

Опис продукту

Конвейери Високоякісне мастило для обробки механічних деталей з металу і пластика

Застосування

Ланцюги	Дверні петлі
Рейки	Напрявні для розсувних дверей
Сільськогосподарська техніка	Зубчасті колеса
Промислові вакуумні насоси	Конвеєри
Кріплення	Гумові ущільнення

Характеристика продукту

Видатна механічна і термічна стабільність
Дуже низький коефіцієнт тертя
Відмінна адгезія
Запобігає знос і прилипання
Стійкий до погодних впливів
Стійкий до слабких кислот і основ
Тонка структура (розмір часток приблизно 5 мікрометрів)
Водовідштовхувальний
Спрямована струя розпилення

Фізико-хімічні характеристики

Об'єм	:	500 мл
Основа	:	Мінеральне масло
ЛОС-вміст	:	Приблизно 60% /мас
Колір	:	Прозоро білий
Запах	:	Характерний
Відносна щільність при 20°C	:	0,88 г/мл
Вихід	:	1,34 г/сек
Тиск пара при 20°C	:	3 до 4 бар
4-й шар EP-тест (ASTM D 2596)	:	3430 N
4-й шар тест на знос (ASTM D 2266)	:	< 0,4 мм
Термостійкість	:	-50°C до +250°C
pH-значення	:	Нейтральний



Застосування

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30 ° C.
Перед використанням струсіть аерозоль.

Нанесіть спрей PTFE тонким шаром.
Оптимальний ефект досягається після випаровування розчинника.