

Назва продукту : **MoTip White Grease**
Артикул : **090204**
Виробник : **MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA,**
 Telephone number +31 561 – 69 44 00
 Telefax number +31 561 – 69 44 31

Постачальник в Україні : **ТОВ «Хаммер Маркет»,**
 м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15
www.hammer.com.ua

Роликовые подшипники
 Подшипники скольжения
 Шарикоподшипники
 Стабилизационные каучуки
 Червячные колеса

Опис продукту

Високоякісна аерозольна мастило для змащення механічних деталей з металу або пластику.

Застосування

З'єднання метал-метал	З'єднання метал-пластик
Дверні петлі	Пружини
Амортизатори	Роликові підшипники
Підшипники ковзання	Шарикопідшипники
Стабілізаційні каучуки	Черв'ячні колеса

Характеристики продукту

Видатна механічна і термічна стабільність
 Відмінна адгезія
 Запобігає знос і прилипання
 Висока в'язкість
 Стійкий до погодних впливів
 Стійкий до слабких кислот і основ
 Відмінний захист від корозії
 Водовідштовхувальний
 Містить PTFE (політетрафторетан)
 Спрямований малюнок струменя



Фізико-хімічні характеристики

Об'єм	:	500 мл
Основа	:	Мінеральне масло з EP мастилом
ЛОС-вміст	:	Приблизно 71% /мас
Колір	:	Бежевий
Запах	:	Характерний
Відносна щільність при 20°C	:	Мастило
Вихід	:	0,76 г/мл
Тиск пара при 20°C	:	1,51 г/сек
4-й шар EP-тест (ASTM D 2596)	:	3 до 4 бар
4-й шар тест на знос (ASTM D 2266)	:	3136 N
Термостійкість	:	< 0,4 мм
pH-значення	:	-30°C до +160°C
	:	Нейтральний

Застосування

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
 Краща температура обробки від 5 до 30 ° С.
 Перед використанням струсіть аерозоль.

Нанесіть білу мастило тонким шаром.
 Оптимальна мастило досягається після випаровування розчинника.