

Назва продукту : MoTip Black Oil
Артикул : 090300
Виробник : MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA,
Telephone number +31 561 – 69 44 00
Telefax number +31 561 – 69 44 31

Постачальник в Україні : ТОВ «Хаммер Маркет»,
м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15
www.hammer.com.ua

Опис продукту

Високоякісне мастило для запобігання зносу і залипання різьбових з'єднань, що піддаються великій робочому навантаженні.

Застосування

Сільськогосподарська техніка
Промислове обладнання
Вантажівки
Мотоцикл по пересіченій місцевості
Позашляховики

Характеристика продукту

Водовідштовхувальний ефект
Висока адгезія
Запобігає зносу і прилипанню
Стойкий до погодних впливів
Стойкий до слабких кислот і лугів
Відмінний захист від корозії
Спрямований малюнок струменя
Клапан 360 °



Фізико-хімічні характеристики

Об'єм : 500 мл
Основа : Бітум / Поліізобутен
ЛОС-вміст : Приблизно 60% /мас
Колір : Прозоро коричневий
Запах : Характерний
Відносна щільність при 20°C : 0,92 г/мл
Вихід : 1,8 г/сек
Тиск пари при 20°C : 3 до 4 бар
Термостійкість : -30°C до +180°C

Застосування

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином. Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.

Краща температура обробки від 5 до 30°C.
Перед використанням струсіть аерозоль.

Наносити на деталі, що підлягають обробці перед складанням. Після випаровування залишається захисна плівка, що спрощує подальше розбирання. Захисну плівку можна видалити за допомогою промислового очищувача MoTip.