

Назва продукту	:	MoTip Glue
Артикул	:	090304
Виробник	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA, Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31
Постачальник в Україні	:	ТОВ «Хаммер Маркет» м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15 www.hammer.com.ua

Опис продукту

Високоякісний клей для постійної і тимчасової адгезії. Підходить для склеювання паперу, картону, дерева, текстилю і різних видів пластику.

Застосування

Бумага	Картон
Дерево	Текстиль
Пробка	Шкіра
Разні пластики	

Характеристика продукту

Підходить для склеювання великих поверхонь
Швидка сушка
Зручний
Ширина розпилення близько 10 сантиметрів завширшки

Фізико-хімічні характеристики

Об'єм	:	500 мл
Основа	:	Синтетична смола
ЛОС-контент	:	Приб. 83% /мас
Колір	:	Прозоро білий
Запах	:	Характерний
Відносна щільність при 20°C	:	0,75 г/мл
Вихід	:	1,2 г/сек
Тиск пара при 20°C	:	3 до 4 бар
Термостійкість	:	До 80°C



Використання

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Аерозоль повинен мати кімнатну температуру. Краща температура обробки від 5 до 30°C. Перед використанням струсіть аерозоль. Відстань до оброблюваної поверхні приблизно від 25 до 30 сантиметрів.

Нанесіть клей рівним шаром.

Для постійної адгезії обробіть обидві склеювані частини, дайте висохнути протягом 15-20 хвилин і щільно притисніть один до одного.

Для тимчасової адгезії обробіть одну з склеюваних частин, дайте висохнути протягом 5-10 хвилин і щільно притисніть один до одного.

При обробці пористих поверхонь нанести більше шарів.

Після використання очистіть клапан (переверніть аерозоль догори дном і натисніть на насадку приблизно на 5 секунд).