

Назва продукту : MoTip Shock Oil
Артикул : 090305
Виробник : MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA,
Telephone number +31 561 – 69 44 00
Telefax number +31 561 – 69 44 31

Постачальник в Україні : ТОВ «Хаммер Маркет»
м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15
www.hammer.com.ua

Опис продукту

Високоякісний, ефективний інструмент для ослаблення іржавих деталей.

Застосування

гвинтові з'єднання
Кріплення (гвинти, болти і гайки)

Характеристика продукту

Дуже ефективний
Направлений струмінь
На короткий час знижує температуру до -30°C .
Чудові змащувальні властивості.

Фізико-хімічні характеристики

Об'єм	:	500 мл
Основа	:	Аліфатичні вуглеводні
ЛОС-контент	:	Приб. 95% /мас
Колір	:	Прозорий світло коричневий
Запах	:	Ванільний
Відносна щільність при 20°C	:	0,65 г/мл
Вихід	:	1,92 г/сек
Тиск пара при 20°C	:	3 до 4 бар



Використання

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30°C .
Перед використанням струсіть аерозоль.

Розпорошити на різьбове з'єднання, короткочасно натиснувши на насадку кілька разів. В результаті різкого зниження температури і мастильних властивостей продукту різьбове з'єднання може бути ослаблене.