

Назва продукту	:	MoTip Gasket Remover
Артикул	:	090403
Виробник	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA, Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31
Постачальник в Україні	:	ТОВ «Хаммер Маркет» м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15 www.hammer.com.ua

Опис товару

Високоякісний спрей для швидкого і легкого видалення сухого клею і ущільнень, а також затверділого ущільнювального матеріалу з деталей машин і автомобілів.

Застосування

Головки циліндрів
Коробки передач
Вихлопні системи
Картери
Сантехнічна арматура
Водяні і масляні насоси
Електро двигуни

Характеристика продукту

Зручний
Високі розчиняють властивості
Оптимальний ефект завдяки високій в'язкості
Непровідного
Гелева структура
Не викликає корозії
Направлений струмінь
360° клапан



Фізико-хімічні характеристики

Об'єм	:	500 мл
Основа	:	Диметоксиетан
ЛОС-вміст	:	Приб. 95% /мас
Колір	:	Прозорий
Запах	:	Ефірний
Відносна щільність при 20°C	:	0,75 г/мл
Вихід	:	1,0 – 1,5 г/сек
Тиск пари при 20°C	:	2 до 3 бар
pH-значення	:	Нейтральний

Використання

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30°C.
Перед використанням струсіть аерозоль.
Захистіть лаковані і пластикові деталі.

Нанесіть рівномірним шаром на оброблювані частини і залиште на 10 хвилин. Ретельно видаліть розчинені залишки за допомогою шпателя. При стійкому забрудненні - повторити.