

Назва продукту : MoTip Contact Cleaner
Артикул : 090505
Виробник : MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA,
Telephone number +31 561 – 69 44 00
Telefax number +31 561 – 69 44 31

Постачальник в Україні : ТОВ «Хаммер Маркет»,
м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15
www.hammer.com.ua

Опис продукту

Високоякісний спрей для очищення електричних контактів.

Застосування

Вимикачі
Батареї
Контакти
Друкарські плати
Перемикачі
Розетки

Характеристика продукту

Потужний струмінь розпилювача
Високі розчиняють властивості
Не залишає слідів
Чи не струмопровідний
Не викликає корозії
360 ° клапан

Фізико-хімічні характеристики

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Об'єм | : | 500 мл |
| Основа | : | Аліфатчні вуглеводні зі спиртом |
| Пропілент | : | Вуглекислий газ |
| ЛОС-вміст | : | Приб 97% /мас |
| Колір | : | Прозорий |
| Запах | : | Характерний |
| Відносна щільність при 20°C | : | 0,73 г/мл |
| Вихід | : | 3,8 г/сек |
| Показник заломлення при 20°C | : | 1,370 |
| Тиск пара при 20°C | : | 5,5 до 6,5 бар |



Використання

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30°C.
Перед використанням струсіть аерозоль.

Вимкніть електрообладнання перед обробкою.
Розпорошити на оброблювані деталі, поки забруднення не зникне.

Забруднене контактний очищувач слід розглядати як хімічні відходи.
Електротехніку можна включати тільки після випаровування розчинника (мінімум 15 хвилин).