

Назва продукту	:	MoTip DPF Cleaner
Артикул	:	090515
Виробник	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA, Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31
Постачальник в Україні	:	ТОВ «Хаммер Маркет», м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15 www.hammer.com.ua

Опис продукту

Засіб для розпушення і видалення відкладень золи в дизельних фільтрах, без розбирання.

Застосування

Дизельні сажові фільтри

Характеристика продукту

Швидкодіючий
Без розчинників
Не викликає корозії
Негорючий

Фізико-хімічні характеристики

Об`єм	:	500 мл
Основа	:	Розчин специфічних
Пропілент	:	поверхнево-активних речовин
ЛОС-вміст	:	Інертний
Відносна щільність при 20°C	:	0% /мас
Тиск пара при 20°C	:	0,99 г/мл
	:	7 до 9 бар



Використання

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином.

Тільки для професійного використання
Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30°C.
Перед використанням струсіть аерозоль.

Перед використанням дайте двигуну охолонути (максимум 50 ° C). Дотримуйтесь інструкції виробника автомобіля.

Розберіть датчик температури або тиску з фільтра. Вставте спеціальну трубку в отвір. Спорожняйте балончик такими інтервалами: розпиліть 3 - 5 разів.

Встановіть датчик температури або тиску. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати не менше 15 хвилин, щоб випарувати більшу частину рідини. Зробіть тест-драйв на 30 хвилин. Можливе утворення пара.