

| | | |
|------------------------|---|---|
| Назва продукту | : | MoTip EGR Cleaner |
| Артикул | : | 090516 |
| Виробник | : | MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2, NL-8471 XC WOLVEGA, Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31 |
| Постачальник в Україні | : | ТОВ «Хаммер Маркет», м. Київ, 03037, проспект Валерія Лобановського, 56; Тел.: +38 044 500 44 15 www.hammer.com.ua |

Опис продукту

Високоякісний очищувач рециркуляції вихлопних газів для розчинення відкладень в клапані рециркуляції відпрацьованих газів, системі впуску повітря, колекторі і впускних клапанах. Для відновлення потоку повітря до двигуна, поліпшення потужності і прискорення, і зменшення вихлопних газів.

Застосування

Клапан рециркуляції відпрацьованих газів
Система впуску повітря
Впускний клапан

Характеристика продукту

Швидкодіючий
Не залишає слідів
Запобігає відкладенню смоли
360 ° клапан

Фізико-хімічні характеристики

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Об`єм | : | 500 мл |
| Основа | : | Суміш органічних розчинників |
| ЛОС-вміст | : | 100% /мас |
| Відносна щільність при 20°C | : | 0,73 г/мл |
| Вихід | : | 2 – 3 г/сек |
| Тиск пара при 20°C | : | 2,5 до 3,5 бар |



Використання

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію на упаковці і дійте відповідним чином. Тільки для професійного використання

Аерозоль повинен мати кімнатну температуру.
Краща температура обробки від 5 до 30 ° С.
Перед використанням струсіть аерозоль.

Дотримуйтесь інструкції виробника автомобіля.

Відпустіть шланг між турбонаддувом і системою впуску повітря.
Запустіть двигун і дайте йому попрацювати зі швидкістю приблизно 2000 об / хв. Кілька разів розпорошити безпосередньо на вході в колектор, короткочасно натискаючи на сопло поки двигун не почне працювати більш плавно.
Встановіть шланг.