



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Antifreeze G11 GREEN -35°C KRAFT

Готовая к применению охлаждающая жидкость высокого качества. Предназначена для охлаждения двигателей современных легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Обеспечивает безукоризненную защиту от коррозии деталей из алюминия. Содержит высокоэффективный комбинированный ингибитор коррозии. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов.

Применение:

Применять согласно инструкции производителя автомобиля.

Химический состав:

Водный раствор этиленгликоля с антикоррозионными и антипенными присадками.

Соответствие стандартам:

BS 6580, AFNOR R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, ASTM D 3306 & 4656 Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C, MAN 324 Typ NF, Deutz DQC CA-14, Fiat/ Lancia/ Alfa Romeo 9,55523 , Chrysler MS-7170, Iveco 18-1830, Ford ESD-M97B49-A, GM-Opel GME L1301, Saturn, JI Case JIC-501, MTU MTL 5048

Показатели качества

Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей. Цвет зелёный.	Визуально
Плотность при температуре 20°C	> 1 г/см ³	ASTM D 4052
Температура кристаллизации	< -35°C	ASTM D 1177
Уровень pH	7,5-11,0	ASTM D 1287
Щелочность (0,1 HCl/10 мл), мл	> 15	ASTM D 1121
Пенообразование при температуре 88°C	< 50 мл / 5 с	ASTM D 1881

Условия хранения:

Температура хранения: от -35°C до +35°C. Избегайте прямых солнечных лучей!

Требования безопасности:

Следовать информации, указанной на этикетке, или в листе безопасности продукта.

Фасовка и упаковка:

Пластиковая бутылка объемом 1,5 литра (арт.KF120), пластиковая канистра объемом 5-ть литров (арт.KF121).

Картонный ящик: 1,5л x 12штук, 5л x 3штуки.